

Asfalto

ASFALTON é um hidroasfalto isento de solventes orgânicos, para impermeabilização.

PROPRIEDADES:

e fácil aplicação, **ASFALTON** apresenta secagem rápida, formando uma película flexível e impermeável, inibindo totalmente a passagem da umidade.

COMPOSIÇÃO:

Emulsão Asfáltica, aditivos, espessantes e resinas sintéticas.

APLICAÇÕES:

ASFALTON é indicado para aplicação em superfícies de concreto ou alvenaria, tais como: alicerces, baldrames, muros de arrimo, floreiras e superfícies em contato com o solo. Não é indicada a sua aplicação sobre superfícies úmidas e deve ser protegido da incidência de chuvas até sua plena secagem. “Não deve ser usado em caixas d’água”.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície a ser aplicado o **ASFALTON** deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, etc.

FORMA DE APLICAÇÃO:

Aplicar **ASFALTON** em duas (2) demãos com trincha ou brocha, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, com intervalo de 2 a 6 horas entre cada aplicação.

Após a aplicação da segunda demão e sua perfeita secagem, deve ser executada uma proteção de argamassa com areia e cimento, de aproximadamente um (1) centímetro, preparada com SELATON.

CONSUMO:

Aproximadamente 0,5 kg/m².

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Composição	Emulsão Asfáltica
Cor	Marrom escuro
Densidade kg/LpH	0,99 - 1,01
Viscosidade RVT	10 - 13
4/20, 25°C	6000 - 12000

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

ASFALTON não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Para remover o produto já seco na pele, usar óleo vegetal. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente.

Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Pote de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.