

Colamax Plus

COLAMAX Plus é um adesivo plastificante, a base de copolímeros compatíveis com cimento Portland, sendo apropriado para uso com cimento, cal ou gesso.

PROPRIEDADES:

COLAMAX Plus Proporciona elevada aderência de chapiscos e argamassas e inibe o fissuramento.

COMPOSIÇÃO:

Dispersão aquosa de copolímeros.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

COMPOSIÇÃO	Resinas sintéticas
COR	Branco leitoso
DENSIDADE kg/L	1,00 - 1,01
pH	3,0 – 5,5
VISCOSIDADE (copo Ford n2) s	40 - 50

APLICAÇÃO:

Chapiscos, consertos de concreto aparente e de alvenaria, pisos, igualação de pouca espessura e consertos de trincas em concreto e alvenaria (não de trincas térmicas), e gesso, utilizando-se as seguintes proporções:

Chapiscos:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de COLAMAX Plus, preparada na proporção de 1:2 (Colamax Plus:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

Consertos de concreto aparente e alvenaria:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia média.

Amolentar com solução de COLAMAX Plus, preparada na proporção de 1:2 (Colamax Plus:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

Pisos:

1 parte de cimento Portland.

1 parte de areia média.

2 partes de pedrisco (3-7 mm)

Amolentar com solução de COLAMAX *Plus*, preparada na proporção de 1:2 (Colamax *Plus*:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

Obs.: Não deixar a massa muito fluída.

Proceder forte adensamento.

Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Não passar com a argamassa sobre as juntas da base.

Igualação de espessura máxima de 5mm:

1 parte de cimento Portland.

3 partes de areia fina.

Amolentar com solução de COLAMAX *Plus*, preparada na proporção de 1:2 (Colamax *Plus*:Água).

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

COLAMAX *Plus* não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

VALIDADE:

Produto válido por 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

EMBALAGENS:

Frasco de 1 kg, Galão de 3,6 kg, Balde de 18 kg e Tambor de 200 kg.